

## TURBO 16-2Q MASTER (PREMIUM)

Freidora Coriat® Turbo 16-2Q Máster

- 1 Tina A.Inox. 430 calibre 16 , cap. de 16 a 19 L de aceite, medidas interiores: frente: 0.277 m, fondo: 0.350 m, altura: 0.210 m.
- 2 Canastillas niqueladas con asa plastificada, medida interior de c/u: frente: 0.120 m, fondo: 0.320 m, altura: 0.110 m.
- 2 Quemadores recuperación inmediata en hierro fundido de 23,000 Btu/h c/u.
- 1 Piloto continuo A.Inox., certificado CSA uso comercial.
- 1 Termostato RX de acción instantánea, con rango de 100 a 204°C (212 a 400°F), certificado CSA uso comercial.
- 1 Válvula de seguridad electromecánica millivolt, certificada CSA uso comercial.
- 1 Control automático high limit de protección térmica, calibrado a 232°C (450°F), certificado CSA uso comercial.
- Zona fría al fondo que extiende vida útil del aceite.
- 1 Parrilla sanitaria de alambón niquelado.
- 1 Válvula de drenado de 1.25" de  $\varnothing$  paso completo.
- 4 Patas tubulares niveladoras A.Inox.
- Medidas exteriores totales, sin empaque: frente: 0.325 m, fondo: 0.885 m, altura: 1.180 - 1.220 m, altura de trabajo: 0.950 - 0.980 m.
- Peso sin empaque: 59 kg.
- Incluye kit de espreas para conversión de gas GLP a GN.
- Certificación ANSI Z83.11-2016 • CSA 1.8-2016.
- Certificación NSF/ANSI 4 - 2016.

